

Technický list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Krycí profil k dilatačnému profilu Sto-Dehnfugenprofil E



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na zakrytie dilatačného pásu pri použití dilatačného profilu Sto-Dehnfugenprofil E • pre vertikálne škáry • pre šírky škár 20 - 30 mm
------------------	--

Vlastnosti	• z plastu • absorpcia pohybov • upínací profil • odolný voči poveternostným vplyvom • odolný voči UV žiareniu
-------------------	--

Formát	• dĺžka: 250 cm
---------------	-----------------

Podklad

Požiadavky	Aby bolo možné použiť krycí profil Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E, musí byť škára vytvorená pomocou dilatačného profilu Sto-Dehnfugenprofil E. Celková hrúbka (podkladovej a vrchnej omietky) smie byť max. 7 mm. Vrchná omietka musí byť suchá.
-------------------	--

Príprava	Profil dilatačnej medzery Sto-Dehnfugenprofil E namontovať v súlade s technickým listom. Dokončiť kontaktný zatepľovací systém, vrátane vrchnej omietky.
-----------------	--

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
----------------------------	---

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Technický list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Aplikácia

Zasunúť krycí profil do dilatačného profilu Sto-Dehnfugenprofil E a presne ho vyrovnať vo vertikálnom smere. Zabezpečiť malý odstup medzi krycími profilmi, aby sa nebránilo dilatácii profilov v dôsledku pôsobenia tepla. Následne krycí profil úplne zatlačiť do škáry. upozornenie: Je veľmi ťažké, ak nie úplne nemožné, neskôr krycí profil odstrániť alebo ho nanovo umiestniť. Čím je škára užšia, tým je ťažšie odstrániť krycí profil kvôli veľmi veľkému prítlaku.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Profil neplní tesniacu funkciu. Nie je vhodný na horizontálne škáry budov.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Fachhandwerker / REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava