

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil V

Profil pre dilatačné škáry budov pri odsadených plochách stien



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na vytvorenie dilatačných škár budov medzi odsadenými plochami stien vo fasádnych zatepľovacích systémoch • pre šírky škár 20 - 30 mm
------------------	--

Vlastnosti	• z plastu • so stabilnou hadicou na vkladanie do škár, ktorá je zosilnená sieťovinou • so sťahovacou hranou • s integrovanou sklotextilnou sieťovinou • odolný voči poveternostným vplyvom • odolný voči UV žiareniu • kombinovateľné so Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V
-------------------	--

Formát	• dĺžka: 250 cm
---------------	-----------------

Podklad

Požiadavky	Lepiaci hmota izolačných dosiek musí dostatočne vyschnúť. Pre časy schnutia a viazania organickej lepiacej hmoty alebo minerálnej lepiacej malty platia údaje uvedené v príslušnom technickom liste. Izolačná doska musí byť čistá, suchá, bez odsadených miest, musí byť rovná a musí mať lícujuce hrany.
-------------------	--

Príprava	Rozdeliť vrstvu izolačných dosiek a vytvoriť rovnomernú škáru s lícujuúcimi hranami. Alternatíva: Počas lepenia izolačných dosiek vytvoriť škáru s čistými hranami. Škára musí mať šírku cca. 20 mm, aby bolo možné zaručiť dostatočnú absorpciu dilatácie po montáži profilu dilatačnej medzery.
-----------------	---

Dutinu za dilatačným profilom vyplniť minerálnou vlnou (trieda A2-s1, d0) podľa EN 13501-1.

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
		1,00 m/m

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil V

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

všeobecné pokyny pre spracovanie:

Dilatačné profily montovať zdola nahor.

Dilatačné profily majú na oboch stranách presah pre dilatačný pás. Tento umožňuje montáž v oboch montážnych situáciách (A: odsadenie steny je vľavo od dilatačnej škáry, B: odsadenie steny je vpravo od dilatačnej škáry). Na jednej strane odrezáť nepotrebný presah pásu tak, aby dilatačný pás lícoval s plastovým profilom.

Prvý profil dilatačnej medzery vyrovnáť tak, aby koniec s tupou stranou dilatačného pásu smeroval nadol a koniec s presahom dilatačného pásu smeroval nahor. Dilatačný pás je chránený pred znečistením transparentnou ochrannou fóliou. Najskôr odstrániť ochrannú fóliu z presahu dilatačného pásu. Druhý dilatačný profil namontovať tak, aby tupá strana dilatačného pásu ležala na presahu pásu prvého profilu.

upozornenie: Prekrytie dilatačných pásov zabezpečí, že sa do kontaktného zateplňovacieho systému nedostane zrážková voda.

montáž dilatačných profilov: Armovaciú hmotu naniesť na izolačné dosky po oboch stranách dilatačnej škáry v šírke cca. 15 cm a smerom do škáry do hĺbky cca. 3 cm. Stlačiť dilatačný profil a dilatačný pás profilu zasunúť do škáry. Profil umiestniť tak, aby lícoval v zvislom smere aj v rovine. Do škáry zasunúť polystyrénový pás so šírkou dilatačnej medzery, aby sa zafixoval a vyrovnal dilatačný profil.

Perforované ramená a sklotextilnú sieťovinu dilatačného profilu zapustiť do čerstvej armovacej hmoty.

Pri vytyžovaní plochy je nutné zaviesť sklotextilnú sieťovinu Sto-Glasfasergewebe až po zrazenú hranu profilu dilatačnej medzery.

plošná výstuž a vrchná omietka:

Nechať armovaciú vrstvu vyschnúť. Naniesť vrchnú omietku. Výstuž a vrchnú omietku oddeliť rezom murárskej lyžice od polystyrénového pásu. Ihneď vytiahnuť polystyrénový pás z dilatačnej medzery. Prečnievajúcu vrchnú omietku z hrán profilu odstrániť.

Po vyschnutí vrchnej omietky stiahnuť transparentnú ochrannú fóliu z dilatačného pásu.

Dodávka

Farebný odtieň profil: biely, dilatačný pás: tmavosivý

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil V

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava