

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

Prídavný tanierik kotvy pre zápusťnú montáž



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • pre zápusťnú montáž kotvy Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
Vlastnosti	• prídavný tanierik pre Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • pre homogénny a hladký povrch • nevyžaduje sa žiaden prídavný osadzovací nástroj
Zvláštnosti/upozornenia	• minimálna hrúbka izolačného materiálu ≥ 80 mm, maximálna hrúbka izolačného materiálu ≤ 300 mm • nekompatibilné so Sto-Thermodübel II-F 8/60

Spracovanie

Teplota spracovania	Najnižšia teplota podkladu a vzduchu: ≥ 0 °C		
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	podľa objektu	1,00	ks/ks
Na overenie množstva kotiev na m ² je potrebné vypracovať kotevný plán s určením staticky potrebného množstva kotiev v závislosti od podkladu a aplikovaného kontaktného zatepľovacieho systému.			

Aplikácia

Všeobecné upozornenie:

Sto-Dübelversenksteller je možné použiť v nasledovných izolačných doskách:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Upozornenia týkajúce sa upevnenia:

1. Počet potrebných kotiev nájdete v príslušnej časti schválenia systému pre kotevné tanieriky s Ø 90 mm.
2. Vyhodenie je možné iba v kombinácii so Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 alebo Sto-Schraubdübel H 60 E.

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

upevnenie:

Prídavný tanierik nasuňte na tanier kotvy tak, aby sa oba diely pevne spojili.

V kombinácii so Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:

Driek kotvy zasunúte do vyvŕtaného otvoru, kým dno priehlbiny prídavného tanierika nedosadne na izolačný materiál.

V kombinácii so Sto-Schraubdübel H 60 E:

Kotvu zasunúte do izolačného materiálu, kým sa skrutka nedotkne podkladu.

Kotvu zaskrutkujte vhodným skrutkovačom a nadstavcom. Kombinovaná podložka kotvy sa pritom stiahne do izolačného materiálu. Osadzovanie je ukončené, keď zápusťný tanier Sto-Dübelversenksteller lícuje s povrchom izolačného materiálu. Následne prekryte so Sto-Thermodübel Rondell.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

príslušenstvo:
Sto-Thermodübel Rondell

Dodávka

Farebný odtieň

biely, žltý

Balenie

kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania

Za normálnych klimatických podmienok v originálnom balení.
Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Certifikáty / schválenia

ETA-04/0023

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 a Sto-Schraubdübel S UEZ 8
Európske technické posúdenie

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk