

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss

Uzatváracia zátka z impregnovanej mäkkej penovej hmoty



Charakteristika

- | | |
|------------------|--|
| Aplikácia | <ul style="list-style-type: none">• exteriér• na utesnenie dier po ukotvení lešenia vo fasádnych zatepl'ovacích systémoch |
|------------------|--|

- | | |
|-------------------|--|
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• trvalo elastická• z impregnovanej mäkkej peny• s plastovým jadrom• difúzna otvorenosť |
|-------------------|--|

Spracovanie

- | | |
|----------------------------|---|
| Teplota spracovania | najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C |
|----------------------------|---|

Aplikácia

Priestor dutiny za zátkou odporúčame vyplniť vhodným izolačným materiálom.

Šúľaním medzi dlaňami stlačiť zátku otvorov po kotvách lešenia. Zátku osadiť tak, aby bola odsadená dozadu o hrúbku koncovkej vrstvy.

Následne naniesť vrchnú omietku. Nakoniec štetcom vyrovnať prechody.

Dodávka

- | | |
|-----------------------|-------------|
| Farebný odtieň | antracitová |
|-----------------------|-------------|

Skladovanie

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Podmienky skladovania | Skladovať v suchu. |
|------------------------------|--------------------|

Označenie

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Produktová skupina | Príslušenstvo KZS |
|---------------------------|-------------------|

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk