


Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss CEP

Uzatváracia zátka z impregnovanej mäkkej penovej hmoty so štruktúrovanou krytkou

**Charakteristika**

Aplikácia	• exteriér • na utesnenie dier po ukotvení lešenia vo fasádnych zatepľovacích systémoch
Vlastnosti	• trvalo elastická • z impregnovanej mäkkej peny • s plastovým jadrom • s krytkou v škrabanej štruktúre pre vizuálnu integráciu do plochy fasády
Vzhľad	• štruktúrovaný plastový povrch

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
----------------------------	---

Aplikácia

Priestor dutiny za zátkou odporúčame vyplniť vhodným izolačným materiálom.

Frézou CEP sfrézujete prihlahlú vrchnú omietku do hrúbky 3 mm. Na odfrézovanú plochu kruhového tvaru naneste montážne lepidlo (StoColl Fix alebo StoSeal F 100).

Šúľaním medzi dlaňami stlačiť zátka otvorov po kotvách lešenia. Uzáver kotvy lešenia namontujte tak, aby štruktúrovaný kryt lícoval s vrchnou omietkou. Následne nahrubo odstráňte prebytočné lepidlo a štetcom vyrovnať prechody.

Štruktúrovaný kryt uzáveru kotvy lešenia pretrite farbou alebo omietkovou pastou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

tesný voči náporovému dažďu do 1200 Pa v prípade priemeru otvoru 17 mm

informácie o fréze CEP:

- z ušľachtilej ocele
- dĺžka: 145 mm
- priemer: 30 mm
- postupom času sa opotrebuje a je ju nutné vymeniť.

Dodávka

Farebný odtieň	kryt: prírodne biely
-----------------------	----------------------

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss CEP

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu.

Označenie

Bezpečnosť V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk