


Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Rohový profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - pre vytvorenie rohov vo fasádnych zatepľovacích systémoch

- Vlastnosti**
- z plastu
 - s integrovanou sklotextilnou sieťovinou (160 g/m²)

- Formát**
- veľkosť ôk: 4 x 4 mm
 - rohový profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou, údaj v cm: 11/13, 11/22, 10/35
 - ďalšie formáty na požiadanie
 - dĺžka: 250 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť	ETAG 004 / príloha C 6.1	160 g/m ²	zo sklotextilnej sieťoviny

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Systémy na izoláciu fasád:
Dostatočne zatvrdnutý lepený spoj (dobu schnutia/tuhnutia organickej lepiacej hmoty, resp. minerálnej lepiacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste).
Čisté, suché a rovné plochy z izolačných dosiek bez odskokov, lícujúce hrany.
- Sanácia omietnutých povrchov:
Stabilný, rovný, suchý a čistý podklad – bez látok, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť (napr. nečistoty).
Skontrolovať pevnosť a prítomnosť dutín.

- Príprava**
- Sanácia omietnutých povrchov:
Hrubé vyčnievajúce časti osekať, väčšie nerovnosti vyrovnať napr. vhodnou maltou.

Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
		1,00 m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Aplikácia

V rohovej oblasti naniesť armovacu hmotu celoplošne po celej šírke sieťoviny. Rohový profil uložiť zvislo a presne v línii, rovnako tak bez bublín a záhybov. Nadbytočnú armovacu hmotu stiahnuť oceľovým hladidlom (kvôli zabráneniu zdvojenia armovacej vrstvy v oblasti rohov). Pri vyhotovení plošného armovania priviesť sieťovinu až do rohu.

Armovanie ostení, ako aj vytvorenie hrán ostenia možno vykonať pomocou rohového profilu v jednom pracovnom úkone. Integrovanú sklotextilnú sieťovinu pritom viesť až ku zadnej hrane ostenia a zašpachtľovať do nanesej armovacej hmoty. Pri použití profilov pre ostenia: pruh sieťoviny profilu pre ostenia a rohového profilu prekryť v šírke minimálne 10 cm.

Dodávka

Farebný odtieň žltý profil

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk