

Technický list

Sto-Glasfasergewebe F

Armovaná sieťovina odolná voči zásadám



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér a interiér
 - ako armovaná sieťovina

- Vlastnosti**
- vysoká pevnosť v ťahu
 - odolnosť proti posunutiu
 - odolnosť voči zásadám
 - bez obsahu zmäkčovadiel

- Formát**
- veľkosť ôk: 4 x 4 mm
 - šírka: 110 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť	ETAG 004-2013 / príloha C.3.1	165 g/m ²	cca
Veľkosť ôk	ETAG 004-2013 / príloha C.3.3	4,0 mm	
Pevnosť v ťahu v stave pri dodaní	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Zvyšková pevnosť v ťahu po zostarnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku .

Spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	pri 10 cm prekrytí	1,00 m/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Armováciu sieťovinu v hornej tretine armovania uložiť bez bublín a záhybov do

Technický list

Sto-Glasfasergewebe F

ešte čerstvo nanesej armovacej hmoty a zarovnať ju stierkovaním. Spoje sieťoviny sa musia prekryvať 10 cm, žlté okraje pásov slúžia ako označenie prekrytia.

Pri ukončení sokla odrezat' armováciu sieťovinu na dolnej hrane Sto-Sockelleiste ostrým nožom. Armováciu sieťovinu podľa potreby viesť okolo rohov a ostení okien.

Na otvoroch budovy (okná, dvere) je potrebné vykonať diagonálne armovanie pomocou Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel alebo pásu sieťoviny (najmenší rozmer 20 x 40 cm).

Ak je sieťovina napríklad v priestore ukotvenia lešenia zarezaná, musí sa okolo zárezu vložiť dodatočný pás sieťoviny. Pri práci sa musí kvôli zabráneniu poškodenia nárábať s tkaninou opatrne.

Dodávka

Farebný odtieň biely so žltými značeniami

Balenie rola

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Označenie

Produktová skupina Armovacia sieťovina

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Glasfasergewebe F

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk