

Technický list

Sto-Hinterfüllprofil

Kruhový profil s uzavretou štruktúrou, na polyetylénovej báze, na zadné vyplnenie škár



Charakteristika

- Aplikácia**
- na vyplnenie škár zozadu, ktoré sa následne vypĺňajú tesniacim materiálom
 - pre zabránenie trojstrannému priľnutiu tesniacich materiálov

- Vlastnosti**
- vodoodpudivý
 - elastický

- Formát**
- kruhový profil

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie		Spotreba cca	
			1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.				

Dodávka

- Balenie** kartón

Skladovanie

- Podmienky skladovania** Skladovať v suchu.

Označenie

- Produktová skupina** Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až

Technický list

Sto-Hinterfüllprofil

po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava