


Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organická, bezcementová lepiaca malta na lepenie a škárovanie StoCleyer B a StoEcoshape



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - ako lepiaca a škárovacia malta pre StoCleyer B a StoEcoshape

- Vlastnosti**
- tenkovrstvový nános

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,40 - 1,60 g/cm ³	
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	150 - 200	V2 stredné

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad všeobecne:
- Pevný, rovný, suchý, nosný
 - Bez mastnoty a prachu
- Upozornenie:
- Vlhké alebo nie úplne vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie v ďalších povrchových úpravách, napr. tvorenie bublín alebo trhliny.

- Príprava**
1. Skontrolovať nosnosť a prínavosť existujúcej povrchovej úpravy.
 2. Odstrániť neúnosné vrstvy.
 3. V prípade potreby vyčistiť podklad.

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +30 °C

- Príprava materiálu**
- Materiál pred spracovaním dobre premiešať.
 - Materiál je po premiešaní pripravený na spracovanie.
 - Pre dosiahnutie správnej konzistencie materiálu prípadne pridať vodu.

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

- Následkom príliš dlhého miešania sa znižuje viskozita.

Riedenie materiálu:

Teplota spracovania $\leq 15^{\circ}\text{C}$: materiál spracovať v nezriedenom stave

Teplota spracovania $> +15^{\circ}\text{C}$: materiál prípadne zriediť max. 0,5 % vody.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	ako lepiaca hmota pre obkladové pásiky	2,50 - 3,00 kg/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		
Aplikácia Pokyny: - Aby sa zabránilo vnikaniu vody za organický obklad so zvlhčadom klinkeru, naneste Sto-Klebe- und Fugenmörtel tesne okolo hrán po obvode StoCleyer B. 1. Pripravte podklad. 2. Sto-Klebe- und Fugenmörtel nanášať vodorovne. náradie: Sto-Glättekelle, veľkosť zubu: 4 x 6 mm, 6 x 6 mm 3. Maltu natiahnuť iba na takú plochu a nechať ju vyschnúť tak, aby sa na nej nevytvorila šupka. 4. Z plôch, kde sa obklad nekladie alebo sa ešte nespracováva, je potrebné okamžite odstrániť maltu. 5. StoCleyer B miernym posuvným pohybom zatlačiť a celoplošne umiestniť do výdatnej vrstvy čerstvo nanesej malty. 6. Uistiť sa, že sa netvorí žiadne chýbajúce miesta alebo dutiny. 7. Oblasti škár ihneď rovnomerne zapracovať. náradie: plochý štetec		
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Nasledovné faktory predlžujú dobu schnutia a tvrdnutia: - teplota - vietor - relatívna vlhkosť vzduchu - nevhodné poveternostné podmienky - slnečné žiarenie - hrúbka vrstvy Ochranné opatrenia: 1. Vykonať vhodné ochranné opatrenia. 2. Nanášané alebo čerstvo nanesené plochy fasády ochrániť pred vplyvom poveternosti.	
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.	
Pokyny, odporúčania,	Vytvoriť skúšobnú plochu, aby ste zistili presné hodnoty spotreby.	

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

špeciálne, iné

Dodávka

Farebný odtieň antracitová (2057 A), hnedá (2064 A), hnedosivá (2063 A), grafitová (2061 A), sivá (2060 A), svetlosivá (2059 A), pieskovo žltá (2062 A), biela (2056 A), cementovo sivá (2058 A), ďalšie farebné odtiene na požiadanie

Balenie Vedro vedro, veľká nádoba: silo

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale.
Vysvetlivka k č. šarže:
číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň
príklad: 6450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2026

Označenie

Produktová skupina Lepiaca malta

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
Polymérna disperzia
Oxid titaničitý
silikátové plnivá
minerálne plnivá
hydroxid hlinitý
organické plnivá
voda
glykoly
glykoéter
hydrofobizačný prostriedok
zahusťovadlo
zmáčadlo
ochranný prostriedok povrchovej úpravy na báze isoproturon / terbutryn
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze BIT/MIT (1:1)

Bezpečnosť Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu pár. Noste ochranné rukavice. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Obsah/obal odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

EUH211

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk