


Technický list

Sto-Lüftungsprofil

Ukončovací a odvětrávací profil na ochranu
prevetrávaného prostoru před škodcami



Charakteristika

- | | |
|------------------|---|
| Aplikácia | <ul style="list-style-type: none">• pre prevetrávacie otvory v oblasti sokla a prekladov okien pri predsadených prevetrávaných fasádach• na ochranu zadného odvetrania pred vniknutím drobných zvierat |
|------------------|---|

- | | |
|-------------------|---|
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• z hliníka |
|-------------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| Formát | <ul style="list-style-type: none">• dĺžka: 250 cm• voľný prierez na prúdenie 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/bm• voľný prierez na prúdenie 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/bm |
|---------------|---|

Podklad

- | | |
|-------------------|---|
| Požiadavky | Izolácia uložená bez škár, zvislo namontované nosné profily |
|-------------------|---|

Spracovanie

Aplikácia

Fasáda z nosných dosiek StoVentec Trägerplatte (StoVentec R, S, C, M, G):
Prevetrávací profil zasunúť pred montážou dosky do izolácie tak, aby bola zakrytá celá vetracia medzera. Pri osádzaní nosnej dosky upevnite vetrací profil spodnou fasádnou skrutkou k zvislým nosným profilom, dodržte pritom min. 4 cm presah dosiek podľa príslušného ukončovacieho profilu.

StoVentec Panel-Fassade (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):
Zasunúť zadný prevetrávací profil do izolácie. Pomocou druhého prevetrávacieho profilu uzatvoriť priestor medzi T-profilom a zadnou stranou panelu tak, aby bola zakrytá celá vetracia medzera od prednej strany izolácie až po zadnú stranu panelu. Oba ventilačné profily priskrutkovať k prírubám T-profilu. Vodorovné ramená profilov možno umiestniť v rovnakej výške. Alternatívne možno namontovať ventilačný profil v tvare Z s hranou.

Dodávka

- | | |
|----------------|--------|
| Balenie | kartón |
|----------------|--------|

Skladovanie

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Podmienky skladovania | Skladovať naležato a v suchu. |
|------------------------------|-------------------------------|

Technický list

Sto-Lüftungsprofil

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo k predsadeným prevetrávaným fasádnym systémom

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk