


Technický list

Sto-Putzabschlussprofil

Ukončovací profil s dorazom a integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér a interiér
 - na vytvorenie čistých zakončení omietok

- Vlastnosti**
- z plastu
 - s integrovanou sklotextilnou sieťovinou

- Formát**
- dĺžka: 240 cm
 - sťahovacia hrana/hrúbka vrstvy: 3, 6, 10, 15, 20 mm

Podklad

- Požiadavky**
- Dostatočne zatvrdnutá plošná výstuž (dobu schnutia/tuhnutia armovacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste).
Čistá, suchá a rovná armovacia vrstva; lícujuce hrany.

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Armováciu hmotu naniesť celoplošne po šírke pásu tkaniny. Profil vložiť do čerstvej armovacej hmoty tak, aby lícoval a zastierkovať ho. Prebytočnú armováciu hmotu stiahnuť nerezovým hladidlom.
Po vysušení aplikovať ďalšie vrstvy omietky. Štruktúrované omietky sťahovať cez sťahovaciu hranu, hladké omietky napájajte na hrane.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Sťahovacia hrana ostane viditeľná.
Pri horizontálnom použití profil nesmie vytvárať žiadnu prečnievajúcu hranu; na takejto hrane by sa mohla hromadiť voda.

Dodávka

- Farebný odtieň** biela

Technický list

Sto-Putzabschlussprofil

Balenie	kartón
---------	--------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať naležato a v suchu.
-----------------------	-------------------------------

Označenie

Produktová skupina	Príslušenstvo KZS
--------------------	-------------------

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezaviazujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava