

Technický list

Sto-Siliciumcarbid

Posypový granulát, vodivý, čierny



Charakteristika

Aplikácia

- vodivý posypový granulát
- ako posypový materiál pre dosiahnutie elektricky vodivých vlastností v spojení so zvýšenou protišmykovou odolnosťou

Vzhľad

- lesklý

Zvláštnosti/upozornenia

- možné použiť aj ako efektívny posyp vo zvolených konečných fasádnych povrchových úpravách
- vyžiadajte si špecifické pokyny pre spracovanie

Dodávka

Farebný odtieň čierna

Balenie vrece

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
00191-001	00191-001	25 kg vrece
00190-001	00190-001	25 kg vrece
14219-002	Sto-Siliciumcarbid F 14 (zrntosť 1,2 - 1,7 mm)	25 kg vrece
14218-002	Sto-Siliciumcarbid F 20 (zrntosť 0,85 - 1,20 mm)	25 kg vrece
14217-002	Sto-Siliciumcarbid F 54 (zrntosť 0,25 - 0,35 mm)	25 kg vrece

Označenie

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich

Technický list

Sto-Siliciumcarbid

poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk