

Technický list

Sto-Sockelleiste Universal

Hliníkový profil pre ukončenie sokla



Charakteristika

Aplikácia	• pre ukončenie sokla pri fasádnych zatepľovacích systémoch
Vlastnosti	• z eloxovaného hliníka • extrudované pre maximálnu stabilitu • s integrovanou odkvapovou hranou
Formát	• vyloženie: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm • dĺžka: 200 cm

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť rovný a únosný. Skontrolovať pevnosť a prítomnosť dutín.
Príprava	Veľmi prečnievajúce časti osekať. Väčšie nerovnosti vyrovnať vhodnou maltou.

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	
	Spotreba cca	
	1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Aplikácia

Profil vo vopred stanovenej výške vyrovnať vodorovne a do roviny a upevniť pomocou Sto-Schlagdübel S UEZ 8 (3 ks/m). Na zafixovanie použiť obidva vonkajšie otvory. Menšie nerovnosti podkladu vyrovnať podložením podložiek Sto-Unterlegscheibe.

Profily spojiť pomocou Sto-Sockelleistenverbinder (montážna pomôcka). Po montáži profilov sa nasadia izolačné dosky. Styky profilov a izolačných dosiek musia byť vzájomne odsadené.

Pri vyhotovení plošného armovania doviesť sieťovinu až po odkvapovú hranu profilu.

Technický list

Sto-Sockelleiste Universal

**Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné**

Prečnievanie profilov upraviť podľa hrúbky izolačnej hmoty. Na vytvorenie rohov sa odporúča použitie rohovej Sto-Sockelleiste.

Pri tenkovrstvovom armovaní sa zároveň odporúča použitie Sto-Aufsteckprofil Perfekt.

Pri stredno- a hrubovrstvovom armovaní by sa na vytvorenie dolnej oblasti hrany mal použiť Sto-Aufsteckprofil Novo.

Skladovanie**Podmienky skladovania**

Skladovať naležato a v suchu.

Označenie**Produktová skupina**

Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava