

Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Rohový profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- k vytvoreniu sokla bez tepelných mostov
- najmä pre nízkoenergetické a pasívne domy
- ochrana hrán v oblasti odskoku sokla
- pre vytvorenie spodného napojenia v kontaktných zateplovacích systémoch stien bez tepelnej izolácie sokla (v kombinácii s profilom Sto-Startprofil PH-K príp. Sto-Startprofil PH-AL)
- pre tepelné izolácie fasád od hrúbky 40 mm
- maximálny odskok sokla 60 mm (pri budovách s tepelnou izoláciou sokla)

Vlastnosti

- z plastu
- s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
- s odkvapovou hranou
- s vopred namontovanými konektormi

Formát

- odkvapová hrana: 3 a 6 mm
- dĺžka: 240 cm
- vyloženie: 76 mm (zmenšiteľné na 36, resp. 56 mm pomocou odlamovacej hrany)
- odkvapová hrana: 10 mm
- dĺžka: 250 cm
- vyloženie: 76 mm
- odkvapová hrana rohového kusu: 3, 6 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- nasunutím profilu Sto-Sockelprofil PH medzi profil Sto-Startprofil PH-K a spodnú izolačnú dosku je možné pri ETICS bez izolácie soklu vytvoriť spodné ukončenie
- v závislosti na hrúbke izolačného materiálu sa odporúčajú nasledujúce kombinácie
- do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (príp. PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Podklad

Požiadavky Montáž soklového profilu sa vykonáva po montáži izolácie fasády a po montáži izolácie sokla (ak je naplánovaná). Dostatočne zatvrdnutý lepený spoj (dobu schnutia/tuhnutia organickej lepiacej hmoty, resp. minerálnej lepiacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste). Čisté, suché a rovné plochy z izolačných dosiek bez odskokov, lícujuce hrany.

Príprava Ak sa sokel nezatepluje, namontovať Sto-Startprofil PH-K (príp. PH-AL) podľa technického listu.

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

Soklový profil upevniť pred plošným armovaním systémovou armovacou hmotou na pripravené izolačné dosky v dolnej oblasti izolácie fasády.

V oblasti hrany izolačnej dosky celoplošne naniesť armovaciu hmotu v šírke profilu a pruhu tkaniny. Dolné rameno profilu sokla zasunúť do škáry medzi izoláciu sokla a fasády príp. medzi štartovací profil a izoláciu fasády. V oblasti styku sa integrovaný pruh sieťoviny musí 10 cm prekryvať. Šírku dolného plastového ramena možno pomocou integrovanej odlamovacej hrany upraviť.

Na spojenie profilov sokla sa používa Sto-Sockelleistenverbinder L, ktorý sa prireže podľa potreby. Spojovacie prírezy by mali byť minimálne tak dlhé, ako viditeľná šírka dolnej strany profilu sokla. Armováciu sieťovinu priviesť až po vnútornú hranu odkvapnice. Týmto spôsobom je zaručené, že tkanina bude úplne prekrytá armovacou hmotou. Škáru medzi profilom sokla a izoláciou sokla uzavrieť pomocou StoSeal F 100.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava