

Technický list

Sto-Thermogleit-Element PH

Termický deliaci prvok medzi T-profilom a
nástenným držiakom



Charakteristika

Aplikácia

- termický deliaci prvok medzi T-profilom a nástenným držiakom pri certifikovanej podkladovej konštrukcii bez tepelných mostov
- ako súčasť certifikovanej podkladovej konštrukcie pre pasívne domy a na redukcii tepelných mostov medzi nástennými držiakmi a T-profilmi

Vlastnosti

- plastový U-profil
- čierny
- odolný voči UV žiareniu

Formát

- hrúbka materiálu: 1 mm
- šírka: 50 mm
- konštrukčná výška nástenného držiaka GP: 75 mm
- konštrukčná výška nástenného držiaka FP/GP: 135 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- certifikát pasívneho domu platí iba v spojení so Sto-Wandhalter PH a Sto-Thermoblock-Element PH
- montáž podľa statického výpočtu pomocou schválených kotviacich prostriedkov

Spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
----------	-----------------	--------------

podľa statiky

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Prvok Sto-Thermogleit-Element PH sa pripevňuje nitmi alebo skrutkami na stojinu T-profilu a následne sa priskrutkuje k už namontovanému nástennému držiaku.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Prvok Sto-Thermogleit-Element PH je možné použiť na prerušenie kontaktných plôch.

Technický list

Sto-Thermogleit-Element PH

Prvok Sto-Thermogleit-Element PH bol certifikovaný Inštitútom pre pasívne domy v Darmstadte ako systém podkladovej konštrukcie "bez tepelných mostov". Certifikovaný systém podkladovej konštrukcie "bez tepelných mostov" sa skladá z prvku Sto-Thermoblock-Element + nástenného držiaka Sto-Wandhalter PH + prvku Sto-Thermogleit-Element PH.

Dodávka

Balenie kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu. Tovar nezaťažovať.

Certifikáty / schválenia

Passive house certificate -
StoP - 0247fa03

Podporná konštrukcia pre pripojenie bez tepelných mostov
Skúška eliminácie tepelných mostov

Označenie

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.

Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Remeselníci/REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezaviazujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava