

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Rohový profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - k vytvoreniu odkvapovej hrany pri fasádnych zatepľovacích systémoch

- Vlastnosti**
- z plastu
 - s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
 - so spojovacím kolíkom na spájanie do roviny

- Formát**
- odkvapová hrana: 3, 6, 10 mm
 - dĺžka: 240 cm

Podklad

- Požiadavky**
- Dostatočne zatvrdnutý lepený spoj (dobu schnutia/tuhnutia organickej lepiacej hmoty, resp. minerálnej lepiacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste).
Čisté, suché a rovné plochy z izolačných dosiek bez odskokov, lícujúce hrany.

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie		Spotreba cca	
	3 mm	6 mm	1,00	m/m
	6 mm		1,00	m/m

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Profil pred plošným armovaním systémovou armovacou hmotou upevniť na pripravené izolačné dosky v dolnej oblasti izolácie fasády.

V rohovej oblasti naniesť armovacu hmotu celoplošne po celej šírke sieťoviny. Perforovaný plastový profil a pás sieťoviny zastierkovať do čerstvej armovacej hmoty.

V oblasti stykov profily spojiť pomocou spojovacieho kolíku.

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Pri vyhotovení plošného armovania doviesť sieťovinu až po odkvapovú hranu profilu.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pri použití v dolnej časti izolácie fasády musí byť profil kratší ako svetlá šírka hotového omietaného ostenia, teda nemôže vyčnievať z plochy fasády.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Fachhandwerker / REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezaviazujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk