

Technický list

Sto-Ultra Cleaner

Silný univerzálny čistiaci prostriedok na báze limonenu



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér a interiér
- na odstraňovanie zvyškov zaschnutých a chemicky nevytvrdnutých lepiacich a izolačných tmelov, lepiacich pásoch, lepiacich fólií, etikiet a nálepiek
- na odstraňovanie olejových nečistôt, zvyškov dechtu a miest odretých gumou
- na šetrné čistenie pevne usadených nečistôt
- použiteľné na mnohých povrchoch, napr. na povrchovo upravených kovoch, kovoch bez povrchovej úpravy a lakovaných kovoch, hliníkových zliatinách a ušľachtilej oceli, skle, keramike a plastoch: ABS, PC, PE, PMMA, PP a PVC
- neaplikovať na polystyrén

Vlastnosti

- veľká plošná výdatnosť
- uvoľňuje zvyšky lepidiel
- odstraňuje čerstvú PU penu
- odstraňuje zvyšky tesniacich tmelov
- šetrne čistí povrchy plastov
- nepôsobí korozívne na kovy
- minimálny vplyv na podklad
- zodpovedá zákonu o umývacích a čistiacich prostriedkoch

Zvláštnosti/upozornenia

- pred použitím overiť vhodnosť podkladu

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť suchý. Vlhké podklady môžu spôsobiť chemickú reakciu a tým zmydlovanie. Všetky vyčistené povrchy musia byť pred ďalšou úpravou suché.

Príprava

Čistenie plôch z hliníka, zinku, medi, eloxovaných plechov a plechov s úpravou práškovými farbami ako aj plôch plastov z ABS, PC, PE, PMMA, PP a PVC:

Nastriekať, nechať pôsobiť 3 - 5 minút, vyčistiť rúnom alebo handrou a utrieť. Čistiť celú plochu, v opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby.
Pozor: V prípade čistenia starých, zošednutých a drsných povrchov plastov najskôr vyskúšajte vhodnosť prípravku na vhodnej malej ploche.

Technický list

Sto-Ultra Cleaner

Čistenie betónu, pohľadových tehlových múrov, dlaždíc a keramiky:

Znečistenia spôsobené čerstvou PU penou ihneď odstrániť. Zvyšky v póroch a medzerách odstrániť viacnásobným nastriekaním prostriedku a za použitia kefy.

Odstraňovanie nálepiek a ich zvyškov:

Nastriekať, nechajte pôsobiť 10 minút a odstrániť rúnom.

V prípade silno usadených nečistôt postup viackrát zopakovať.

Uvedené návrhy použitia nezaväzujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie		
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	podľa použitia	
	Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.	
Aplikácia	nastriekať a utrieť	
	Aby sa zabránilo zmene farby, je nutné čistiť súvislé plochy.	
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Schne čisto fyzikálne. Čas schnutia závisí od podkladu, relatívnej vlhkosti vzduchu, izbovej teploty, ako aj od vetrania.	
	Plochy prepracovávať až po úplnom vyschnutí.	
Čistenie náradia	Použité handry ihneď po použití preprať roztokom vody a tenzidov.	
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	neaplikovať na polystyrén	
	Použité rúno nechať vyschnúť a následne vyhodiť.	
Dodávka		
Balenie	nádobu	
Skladovanie		
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.	
Doba skladovania	Uzatvorené neobmedzene skladovateľné.	

Technický list

Sto-Ultra Cleaner

Označenie

Produktová skupina Čistiace prostriedky

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk