

Technický list

StoLastic Gewebe RF

Armovaná sieťovina pre sanáciu trhlín



Charakteristika

Aplikácia	• k premostovaniu a k sanácii trhlín v rámci náterových systémov Sto na sanáciu trhlín
Vlastnosti	• výborne dopĺňa a podporuje StoColor Poro Fill
Formát	• šírka: 100 cm

Podklad

Príprava	Odstrániť voľné zvyšky náterov a zvyšky omietok. Nasiakavé podklady ošetriť vhodným podkladovým náterom. Po vyschnutí podkladového náteru trhliny uzavrieť napr. produktom Sto-Rissfüller.
-----------------	--

Spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	pri 10 cm prekrytí	1,10	m/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Aplikácia	musí sa uložiť s prekrytím v hornej oblasti armovacej hmoty Po vysušení v šírke pásu, zaliať zalievacou hmotu a výrobkom s červeným pruhom. Všetky ďalšie pásy by sa v mieste styku mali cca 5 cm prekryvať. Styky by nemali byť viditeľné. Po dokonalom vysušení nasleduje medzivrstva a konečná povrchová úprava vhodnými výrobkami.		

Dodávka

Balenie	rola
----------------	------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu.
------------------------------	--------------------

Technický list

StoLastic Gewebe RF

Certifikáty / schválenia

P 467

Sanačný systém trhlín StoLastic

Označenie

Produktová skupina

Armovaná sieťovina

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk