

Technický list

StoLook Wax

Transparentný ochranný vosk



Charakteristika

Aplikácia	• interiér • ako ochranná povrchová úprava pre StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano a StoCalce Fondo • na zušľachtenie v spojení s efektným práškom StoLook • nepoužívajte v oblasti s ostrekovou vodou
------------------	---

Vlastnosti	• ochrana povrchov • mechanicky zaťažiteľný • chráni pred skorým znečistením
-------------------	--

Vzhľad	• zvyšuje lesk a hĺbkové pôsobenie
---------------	--

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a nosný.
-------------------	---

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
----------------------------	---

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden pracovný krok	0,05	l/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia	tenkú vrstvu rovnomerne naniesť handrou alebo hladkou špachtľou a vyleštiť
------------------	--

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Ochranné povrchové úpravy voskom treba realizovať až po cca. 4-8 dňoch schnutia. Doba schnutia závisí od príslušnej povrchovej techniky. Príliš skoré nanosenie vosku môže spôsobiť zmenu farby.
---	--

Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
-------------------------	-------------------------------------

Pokyny, odporúčania,	V prípade nerovnomerne naneseného vosku príp. nanosenia veľkého množstva
-----------------------------	--

Technický list

StoLook Wax

Špeciálne, iné

vosku môže dôjsť k bielemu zafarbeniu a vytváraniu flakov.

Voskované plochy je možné čistiť vlhkou handrou alebo bežne dostupným mydlom / umývacím prostriedkom. Nesmú sa používať agresívne čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a čistiace prostriedky na rozpúšťanie vodného kameňa, ani nástroje na čistenie s ostrými hranami.

Ak chcete prepracovať navoskované povrchy, je nutné odstrániť vosk.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň mliečne biely, tónovateľný so StoTint Aqua

Balenie

nádoba

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026
Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina Vosk

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Technický list

StoLook Wax

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk