


Technický list

StoLook Wax forte

Transparentný ochranný vosk pre vlhké priestory



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - ako ochranná povrchová úprava pre povrchy zo StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano a StoCalce Fondo
 - v spojení s efektnými práškami StoLook slúžiacimi na zušľachtenie povrchov
 - vhodný pre vlhké priestory
 - nepoužívajte v oblasti s ostrekovou vodou

- Vlastnosti**
- krátkodobo chráni pred vodou a inými kvapalinami (napr. kávou alebo vínom)
 - mechanicky zaťažiteľný

- Vzhľad**
- zvyšuje lesk a hĺbkové pôsobenie
 - zintenzívňuje farebný odtieň
 - ak sa použije StoLook Wax forte ako uzatvárací náter, môže rôzna hustota zintenzívniť kontrast medzi svetlou a tmavou oblasťou

Podklad

- Požiadavky** Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a nosný.

Spracovanie

- Teplota spracovania** najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden pracovný krok	0,05	l/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

- Aplikácia** handrou alebo hladkou stierkou rovnomerne naneste tenkú vrstvu a následne vyleštite

- Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania** Ochranné povrchové úpravy voskom treba realizovať až po cca. 4-8 dňoch schnutia. Doba schnutia závisí od príslušnej povrchovej techniky. Príliš skoré naniesenie vosku môže spôsobiť zmenu farby.

Technický list

StoLook Wax forte

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť so StoFluid AF.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

V prípade nerovnomerne naneseného vosku príp. nanesenia veľkého množstva vosku môže dôjsť k bielu zafarbeniu a vytváraniu flakov.
Nečistoty z povrchu ihneď odstrániť.
Voskovanú plochu vyčistiť vlhkou handrou alebo bežne dostupným mydlom / umývacím prostriedkom. Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky napr. čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom alebo čistiace prostriedky na rozpúšťanie vodného kameňa, ani nástroje na čistenie s ostrými hranami.
Ak je treba prepracovať navoskovaný povrch, tak pred prepracovaním odporúčame vosk odstrániť.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň

mliečne biely, tónovateľný, napr. tónovacím koncentrátom Mixol

Balenie

nádoba

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.

Vysvetlenie čísla šarže:

Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň

Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina

Vosk

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Technický list

StoLook Wax forte

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Zvláštny pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk