


Technický list

StoPrim Grundex

Hĺbkový podkladový náter na polymérovej živičnej báze, s obsahom rozpúšťadiel



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na minerálne podklady • nevhodné pre kontaktné zatepľovacie systémy s izolačnými doskami z EPS alebo XPS • nevhodné pre tepelno izolačné omietky s EPS plnivom • nevhodné ako podkladový náter na organických vonkajších omietkach a farbách
Vlastnosti	• s obsahom rozpúšťadiel • riediteľné rozpúšťadlom • podiel arómátov < 2 % • vysoko spevňujúci podklad • veľmi vysoká penetrácia podkladu • sprostredkujúci príľnavosť
Vzhľad	• transparentný
Zvláštnosti/upozornenia	• podkladový náter príp. zriediť so StoFluid AF, aby po zaschnutí nebol lesklý • skontrolovať, či je produkt kompatibilný s podkladom a s plánovanou vrchnou alebo ďalšou vrstvou

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	0,78 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.
Príprava	Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné vrstvy.

Technický list

StoPrim Grundex

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Príprava materiálu Materiál pred spracovaním riadne pretriasť v originálnej nádobe.
V závislosti od nasiakavosti podkladu zriediť materiál až v pomere 1 : 1 so StoFluid AF.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden náter	0,20 - 0,60	l/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy odporúčanie: V prípade silno nasiakavých a pieskovitých podkladov naniesť produkt vo viacerých vrstvách technikou mokré do mokrého, aby ste zabezpečili optimálnu hĺbku vniknutia a spevnenia podkladu.

Aplikácia natieranie, valcovanie

Produkt spracovávať nástrojmi odolnými voči riedidlám, napr. štetcom alebo štetkou. Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania pri teplote vzduchu a teplote podkladu +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %:
Ďalšie prepracovanie možné najskôr po 48 hodinách.
Pred nanosením ďalších povrchových úprav skontrolujte, či je možné prepracovanie materiálu.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť so StoFluid AF.

Dodávka

Farebný odtieň bezfarebný

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r.

Technický list

StoPrim Grundex

2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina

Podkladový náter

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymerizovaná živica
alifáty

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Nevyvolávajú zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. Obsah/obal odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH208

Obsahuje izobutyl-metakrylát, monoalkyl alebo monoaryl alebo monoalkylaryl estery kyseliny metakrylovej. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoPrim Grundex

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk