

Technický list

StoProfil Move H

Profil pre horizontálne dilatačné škáry s komprimovanou tesniacou páskou



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na vytvorenie horizontálnych dilatačných škár (klzných škár) vo fasádnych zatepľovacích systémoch

Vlastnosti

- z plastu
- s PUR tesniacou páskou pre škáry pre absorpciu trojrozmerných pohybov
- s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
- s príslušnými rohovými kusmi

Formát

- dĺžka: 200 cm
- rohové kusy: 14/14 cm

Podklad

Požiadavky

Lepiaci hmota izolačných dosiek musí dostatočne vyschnúť. Pre časy schnutia a viazania organickej lepiacej hmoty alebo minerálnej lepiacej malty platia údaje uvedené v príslušnom technickom liste. Plocha izolačnej dosky musí byť čistá, suchá, bez odsadených miest, musí byť rovná a musí mať lícujuce hrany.

Spracovanie

Teplota spracovania

najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
 najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

Počas lepenia izolačných dosiek vytvoriť škáru s lícujuúcimi, čistými a rovnobežnými hranami. Škára by mala mať výšku zodpovedajúcu výške profilu, aby mohla byť neskôr presne vložená (bez toho, aby sa po vložení krútila) odporúčanie: Ako rozperku použiť napríklad krátke kúsky profilu.

Technický list

StoProfil Move H

Dutinu za dilatačným profilom vyplniť minerálnou vlnou (trieda A2-s1, d0) podľa EN 13501-1.

Profily podľa potreby skrátiť na potrebnú dĺžku (obr. 1).

Uvoľniť ochranný prúžok na oboch stranách v dĺžke cca. 5 cm pozdĺž miesta určeného na vylomenie (toto neskôr uľahčí demontáž).

Armovaciú hmotu naniesť na izolačné dosky po oboch stranách dilatačnej škáry v šírke cca. 15 cm. Profil vložiť do pripravenej škáry (obr. 5). Profil umiestniť tak, aby lícoval. Perforované ramená a sklotextilnú sieťovinu profilu zapracovať do čerstvej armovacej hmoty (obr. 6).

Pri realizácii plošného armovania je potrebné priviesť sklotextilnú sieťovinu Sto-Glasfasergewebe až po hranu profilu (obr. 7). Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú presahovať cez ochranný prúžok, v opačnom prípade nebude možné čisté vytiahnutie. Po každom nanášaní omietky odstrániť ešte za čerstva všetky nečistoty (zvyšky omietky) z ochranných prúžkov profilu (obr. 8).

Po vytvrdnutí konečnej povrchovej úpravy zohnúť ochranný prúžok smerom dopredu a dozadu a následne ho strhnúť dopredu. Následne zboku vytiahnuť červený pruh.

Pri stykoch profilov dodržiavať nasledovné: Pred osadením profilu označiť pozíciu spoja na spodnej strane škáry (obr. 2).

Tam naniesť StoSeal F 100 alebo StoColl Fix (obr. 3).

Profily dotlačiť na doraz k sebe.

Odporúča sa spájať profily pomocou priložených spojovacích čapíkov (obr. 4).

V oblasti styku sa integrovaný pruh sieťoviny musí 10 cm prekryvať. K tomu sa použije jednostranne prečnievajúca sieťovina.

Na rohoch budovy použiť prefabrikované rohové kusy.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

K aktivácii tesniacej pásky pre škáry dôjde po odstránení červeného pruhu; tento sa smie odstrániť až v zabudovanom stave.

Dodávka**Farebný odtieň**

biela

Skladovanie**Podmienky skladovania**

Skladovať naležato a v suchu.

Technický list

StoProfil Move H



Označenie	
Produktová skupina	Príslušenstvo KZS

Bezpečnosť	V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Fachhandwerker / REACH.
------------	--

Zvláštne pokyny	Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami. Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.
-----------------	---

Technický list


StoProfil Move H



Spracovanie

Technický list



StoProfil Move H



Spracovanie

Technický list

StoProfil Move H



Spracovanie

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk