

Technický list

StoProfile Drip F

Profil pre druhú úroveň tesnenia pod parapetom



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na vytvorenie druhej úrovne tesnenia pod parapetmi

Vlastnosti

- z plastu
- s integrovanou sklotextílnou sieťovinou
- horné rameno sieťoviny na zapustenie do tesniacej hmoty, napr. StoFlexyl
- možné vytváranie variabilných uhlov
- s transparentnou a flexibilnou odkvapovou hranou na cielené odvádzanie vody

Formát

- dĺžka: 200 cm

Podklad

Príprava

Pripevniť izolačné dosky. Izoláciu parapetu realizovať so spádom (v závislosti od spádu parapetu). Izoláciu ostenia vyhotoviť tak, aby v oblasti dolných rohov okna nevznikli žiadne medzery.

Spracovanie

Spotreba

Vyhotovenie

Spotreba cca

1,00

m/m

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

V prípade úzkych ostení zrežte hornú časť približne v horizontálnom páse sieťoviny. Vhodné pásy sieťoviny zrežte tak, aby bolo na všetkých miestach zaistené dostatočné prekrytie sieťoviny.

Celoplošne naneste StoFlexyl v oblasti sklonu parapetu a v spodnej oblasti ostenia. V oblasti pod hranou parapetu naneste celoplošne podkladovú omietku na šírku pásu sieťoviny. Profil s oboma ramenami ako aj zrezané pásy sieťoviny zapustíte pomocou špachtle do čerstvej podkladovej omietky. Druhú úroveň tesnenia treba vyhotoviť v ostení na výšku cca. 10 cm.

Technický list

StoProfile Drip F

Pre vyhotovenie prechodu k rámu okna existujú dve možnosti:

1. Po vyschnutí StoFlexyl ustúpiť prechod k rámu okna so StoSeal Band Elast. Výhoda: Butylový pás StoSeal Band Elast je veľmi elastický.
2. Na začiatku prác nalepte StoGuard Mesh na rám okna a izolačný materiál a následne naneste StoFlexyl.

Pri vyhotovení plošného armovania vedzte sieťovinu nadol až po hranu.

Po vyschnutí koncovej vrstvy u StoProfil Dip F odstráňte obe ochranné fólie z priehľadnej odkvapovej hrany.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pripojenie k oknu je nutné realizovať pomocou profilov pre ostenia. Tieto musia byť odvodnené pomocou druhej úrovne tesnenia. Preto sa smú profily pre ostenia montovať až po vytvorení druhej tesniacej vrstvy; tieto sú tak umiestnené pred izoláciou ostenia. Kvôli svojej minimálnej šírke sa pre tento účel mimoriadne hodí omietková lišta Sto-Anputzleiste Perfekt (ako aj omietková lišta Sto-Anputzleiste Varino).

Parapet lepiť pomocou StoColl Fix príp. StoSeal F 100. Pásky lepidla treba pritom naniesť v smere spádu v rozstupoch cca. 20 - 30 cm. Preto v tomto prípade nie sú potrebné držiaky parapetu. Kvôli zabezpečeniu bezchybného odvádzania vody na druhej úrovni tesnenia by mal byť odstup voči spodnej strane parapetu min. 4 mm.

Dodávka

Farebný odtieň biela, transparentný

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Technický list

StoProfile Drip F

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk