


Technický list

StoProfile Start ST

Stabilný plastový profil na ukončenie sokla



Charakteristika		
Aplikácia	• exteriér • na vytvorenie soklov bez tepelných mostov • k založeniu spodného radu izolačných dosiek • na vytvorenie spodného napojenia pri kontaktných zatepľovacích systémoch bez izolácie sokla – v kombinácii so Sto-Sockelprofil PH	
Vlastnosti	• z plastu • veľmi stabilný • pevný • odolný proti krúteniu	
Formát	• vyloženie v mm: 60, 100, 160 • dĺžka: 200 cm	
Podklad		
Požiadavky	Podklad musí byť rovný a únosný. Skontrolovať pevnosť a prítomnosť dutín.	
Príprava	Veľmi prečnievajúce časti osekať. Väčšie nerovnosti vyrovnať vhodnou maltou.	
Spracovanie		
Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C	
Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
		1,00 m/m
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.	
Aplikácia	V prípade potreby skrátiť profil na želanú dĺžku. Profil zrovnať vodorovne a do roviny vopred stanovenej výšky a upevniť pomocou vhodných rámových kotiev (napr. Sto-Schraubdübel S UEZ 8). Počet kotiev na meter: 3 kusy.	

Technický list

StoProfile Start ST

Na zafixovanie použiť obidva vonkajšie otvory.

Vyrovnať nerovnosti podkladu. Pre tento účel použiť napr. podložku Sto-Unterlegscheibe.

Profily spojiť priloženými Steckverbinder. Medzi jednotlivými profilmi musí byť škára šírky cca 3 mm.

Odporúčanie: Uzavrite styk z vnútornej strany vhodnou kvalitnou sieťovinou páskou Gewebeland.

Po montáži profilov sa nasadia izolačné dosky. Styky profilov a izolačných dosiek musia byť vzájomne odsadené.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Nasunutím profilu Sto-Sockelprofil PH (medzi profil StoProfile Start ST a spodnú izolačnú dosku) je možné pri kontaktných zatepľovacích systémoch bez izolácie soklu vytvoriť spodné ukončenie.

Podľa hrúbky izolačného materiálu sa odporúčajú nasledujúce kombinácie:

- do 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Dodávka

Farebný odtieň biely

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Technický list

StoProfile Start ST

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk