

# Technický list

## StoSeal Band AD-200

Samolepiaca tesniaca páska s možnosťou omietnutia



### Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér a interiér
  - na vytvorenie druhej úrovne tesnenia pod parapetmi

- Vlastnosti**
- samolepiaca
  - vodotesná
  - vzduchotesná
  - otvorená pre difúziu vodnej pary
  - možná povrchová úprava štruktúrovanej hornej strany pomocou podkladových omietok Sto
  - odolnosť voči UV žiareniu: 12 mesiacov
  - odolnosť voči teplote do +70 °C
  - s veľmi nízkym obsahom emisií: emisný kód® EC1 Plus

- Formát**
- šírka 75, 185 mm
  - dĺžka role: 25 m
  - hrúbka: 0,7 mm

### Podklad

**Požiadavky** Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý a bez látok, ktoré by oslabili príľnavosť (napr. mazivo, nečistoty). Odporúča sa očistenie a skúška príľpenia.

### Spracovanie

**Teplota spracovania** teplota podkladu a vzduchu:  
minimálna teplota: -5 °C  
maximálna teplota: +30 °C

Spotreba	Vyhotovenie	
	Spotreba cca	m/m
	1,00	

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.

### Aplikácia

Pásku odviňte z cievky a odrežte ju. Stiahnite ochrannú fóliu a dôkladne nalepte pásku. Optimálnu počiatočnú príľnavosť možno dosiahnuť použitím pritlačacieho valčeka.

## Technický list

# StoSeal Band AD-200

prekrytie v oblasti stykov a v rohoch: min. 5 cm

**Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné** Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady.

### Dodávka

**Farebný odtieň** čierna

**Balenie** kartón s 2 rolkami à 25 m

### Skladovanie

**Podmienky skladovania** Skladovať v suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

### Označenie

**Produktová skupina** Príslušenstvo ETICS

**Bezpečnosť** V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke [www.sto.de](http://www.sto.de) v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

### Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Príbylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
[info.sk@sto.com](mailto:info.sk@sto.com)

Technický list  
**StoSeal Band AD-200**

---

[www.sto.sk](http://www.sto.sk)