

Technický list

StoSeal P 305

Podkladový náter pre StoSeal F 355 a StoSeal F 505



Charakteristika

Aplikácia	• na zaistenie silového a trvanlivého spoja medzi škárovacou utesňovacou hmotou a stenou škáry
Vlastnosti	• dobrá priľnavosť k podkladu
Zvláštnosti/upozornenia	• pre PUR povrchové úpravy a nenasiakavé podklady

Spracovanie

Aplikácia

Základný náter naniesť rovnomerne a nezriedene, nie v príliš hrubej vrstve, štetcom na skosené plochy.

spotreba: cca. 0,01 l/m

Následne vložiť výplňový tesniaci povrazec Sto-Hinterfüllprofil.

Po uplynutí doby odvetrania 10 minút (StoSeal P 305) (pri +23 °C) aplikovať StoSeal F 355 alebo StoSeal F 505.

Dodávka

Balenie nádoba

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
01828-002	StoSeal P 305	1 kus canister

Označenie

Bezpečnosť Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Technický list

StoSeal P 305

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk