

Technický list

StoSeal P 505

Podkladový náter pre StoSeal F 355 a StoSeal F 505



Charakteristika

Aplikácia	• na zaistenie silového a trvanlivého spoja medzi škárovacou utesňovacou hmotou a stenou škáry
Vlastnosti	• dobrá priľnavosť k podkladu
Zvláštnosti/upozornenia	• pre EP povrchové úpravy a savé podklady, napr. betón

Spracovanie

Aplikácia	Základný náter naniesť rovnomerne a nezriedene, nie v príliš hrubej vrstve, štetcom na skosené plochy. spotreba: cca. 0,01 l/m Následne vložiť výplňový tesniaci povrazec Sto-Hinterfüllprofil. Po uplynutí doby odvetrania 60 minút (pri +23 °C), aplikovať StoSeal F 355 alebo StoSeal F 505.
-----------	---

Dodávka

Balenie	nádoba		
	Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
	01829-002	StoSeal P 505	1 kus canister

Označenie

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!
------------	---

Technický list

StoSeal P 505

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk