

Technický list

StoVentro Bracket L200 FP

Prvok podkladovej konštrukcie fasád StoVentec



Charakteristika

Aplikácia	na vytvorenie pevných bodov a klzných bodov na zachytenie vlastnej hmotnosti fasádneho systému a pôsobenia zaťaženia vetrom
Vlastnosti	- z hliníka: kvalita EN AW-6063 T66, tolerancia podľa EN 755-9 - na upevnenie Sto-Aluminium T- a L-profilu 2 rady otvorov, vždy s 2 pozdĺžnymi otvormi a 4 okrúhlymi otvormi - so pomocnými drážkami na rýchle vyrovnanie nosných profilov a na určenie rozmerov nástenného držiaka
Formát	- otvory pre kotvy: 3 pozdĺžne otvory: 11 mm x 18 mm, 2 pozdĺžne otvory: 6,5 mm x 12 mm - výška: 135 mm - hrúbka materiálu pri vyložení 40 - 180 mm: 3,0 / 3,2 mm - hrúbka materiálu pri vyložení 200 - 320 mm: 4,0 / 4,2 mm - dĺžka chrbáta nástenného držiaka: 50 mm
Zvláštnosti/upozornenia	- voliteľný prvok na elimináciu tepelného mosta je nutné objednať zvlášť - dodacia lehota: 5 dní + odoslanie

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a nosný.
Príprava	Skontrolovať únosnosť existujúcich podkladov. Rozmeranie fasády (vo vodorovnej / zvislej rovine) prispôsobiť nerovnostiam podkladu kotiev a z nich vyplývajúcich rozdielných vyložení stenových držiakov. V prípade existujúcich budov (okrem železobetónových) je potrebné vykonať výťažné skúšky.

Spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	podľa statiky	
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Technický list

StoVentro Bracket L200 FP

Aplikácia	prip. ukotviť do podkladu spolu s prvkom eliminujúcim tepelný most Zamerať (vo vodorovnej / zvislej rovine) a namontovať (vyvŕtať / zaskrutkovať) hliníkové nástenné držiaky pomocou upevňovacích prostriedkov s definovanými statickými vlastnosťami (skrutiek, hmoždínok, kotiev, a pod.).
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Vyvŕtané otvory je nutné vyfúkať. Pri použití pozinkovaných skrutiek je nutné, aby bola na hlavách skrutiek protikoročná ochranná vrstva. Klzné body je nutné pripevniť v strede pozdĺžneho otvoru (skrutkou / nitom). Pevné body je nutné pripevniť cez okrúhly otvor (skrutkou / nitom). Osové vzdialenosti (vo vodorovnej / zvislej rovine) je nutné dodržiavať podľa statického výpočtu a plánu uloženia (ak bol vypracovaný). Hliníkové stenové držiaky odporúčame kvôli teplotným vlastnostiam objektu montovať vždy s prvkom na elimináciu tepelného mostu.
Dodávka	
Balenie	kartón
Skladovanie	
Podmienky skladovania	Tovar nezaťažovať.
Označenie	
Produktová skupina	Príslušenstvo k predsadeným prevetrávaným fasádnym systémom
Bezpečnosť	V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.
Zvláštne pokyny	Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Technický list

StoVentro Bracket L200 FP

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk