

Technický list

StoVentro Screw 108

Samorezná skrutka na spojenie T-profilov a L-profilov s nástennými držiakmi



Charakteristika

Aplikácia

- samovrtná skrutka na spojenie profilov Sto-Aluminium-T-Profil a Sto-Aluminium-L-Profil s nástennými držiakmi z hliníka alebo nerezovej ocele

Vlastnosti

- z nerezovej ocele: č. mat. 1.4578
- pohon: zvonku, šesťhran veľkosť kľúča 8, zvnútra SR2
- oblasť upnutia: 3,5-8 mm
- vysoký vŕtací výkon: až 5 mm do hliníka
- samorezná skrutka pre klzné body a pevné body
- prispôsobená prírubu: 13 mm

Formát

- 5,5 x 22 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- vložte samoreznú skrutku do uvedenej oblasti upnutia, aby ste spojili T-profil a L-profil s nástennými držiakmi
- pri montáži dodržte odstup od okrajov v priečnom a pozdĺžnom smere

Spracovanie

Aplikácia

spotreba:
- podľa statiky

Oblasť použitia:
- na vytvorenie pevných a klzných bodov medzi nástenným držiakom a nosným profilom

Pri vytváraní pevných bodov:
1. Namontujte samoreznú skrutku do okrúhleho otvoru nástenného držiaka.

Pri vytváraní klzných bodov:
1. Namontujte samoreznú skrutku do stredu pozdĺžneho otvoru nástenného držiaka.

Technický list

StoVentro Screw 108

Označenie

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk