

Technický list

StoVentro Thermostop L100/L300

Tepelný deliaci prvok medzi nástenným držiakom
a stenou

**Charakteristika****Aplikácia**

- tepelný deliaci prvok medzi nástenným držiakom a stenou
- na obmedzenie tepelných mostov
- geometricky prispôsobené nástenným držiakom StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150, StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350

Vlastnosti

- z tvrdého PVC
- s predseknutými dierami
- súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,08-0,09 W/(m*K)

Formát

- hrúbka materiálu: 6 mm
- výška: 130 mm, v prípade pevného bodu
- výška: 75 mm, v prípade klzného bodu
- šírka: 50 mm

Podklad**Požiadavky**

- Pevný, suchý, čistý, nosný

Príprava

- Zabráňte vzliňajúcej vode. Po nanesení povrchovej úpravy môže spôsobiť škody.

Spracovanie**Aplikácia**

1. Tepelno deliaci prvok vložte medzi stenu a základnú dosku nástenného držiaku.
2. Oddeľujúci prvok s nástenným držiakom ukotvite podľa statického výpočtu pomocou schválených kotviacich prostriedkov.

Dodávka**Farebný odtieň**

biela

Skladovanie**Podmienky skladovania**

Tovar nezaťažovať.

Označenie**Produktová skupina**

Príslušenstvo k predsadeným prevetrávaným fasádnym systémom

Technický list

StoVentro Thermostop L100/L300

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk