

## Technický list

# StoVentro Thermostop L200

Prvok na redukciu tepelného mosta medzi nástenným držiakom a konštrukciou steny



### Charakteristika

**Aplikácia**

- tepelný deliaci prvok medzi nástenným držiakom a stenou
- na obmedzenie tepelných mostov

**Vlastnosti**

- z tvrdého PVC
- s predseknutými dierami
- súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,08 - 0,09 W/(m\*K)

**Formát**

- hrúbka: 6 mm
- výška: 135 mm (pevný bod) alebo 95,5 mm (klzný bod)
- šírka: 50 mm

**Zvláštnosti/upozornenia**

- montáž podľa statického výpočtu pomocou schválených kotviacich prostriedkov

### Podklad

**Požiadavky** Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a nosný.

**Príprava** Vyvŕtané otvory vyfúkať.

### Spracovanie

**Aplikácia** Tepelno-izolačný deliaci prvok vložiť medzi konštrukciu steny a základnú dosku nástenného držiaku. Nástenný držiak prichytiť kotvami skrz deliaci prvok.

### Dodávka

**Farebný odtieň** biela

### Skladovanie

**Podmienky skladovania** Tovar nezaťažovať.

### Označenie

**Produktová skupina** Príslušenstvo k predsadeným prevetrávaným fasádnym systémom

## Technický list

---

# StoVentro Thermostop L200

### Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
info.sk@sto.com  
www.sto.sk